

SD 703-31 Trockenschrank

Die Trockenschränke der SD-Serie sind mit einer zuverlässigen Trockeneinheit ausgestattet, um ein niedriges Feuchtigkeitsniveau von bis zu <5% rF zu erreichen. Sie sind einfach zu bedienen und können für verschiedene Einsatzbereiche genutzt werden. Traditionell Einsatzgebiet ist die Lagerung von feuchtigkeitsempfindlichen Bauteilen. Wir empfehlen diese Serie für eine mittel- bis langfristige Lagerung zur Vermeidung von Feuchtigkeits- und Oxidationsschäden. Konform mit dem IPC Standard 33b.

Lieferumfang

Der Schrank wird als Standmodell, inklusive 5 Fachböden, 2 Schlüssel, höhenverstellb. Füßen und 4 Rollen geliefert.

Trockeneinheit

Eine U-3000 Trockeneinheit garantiert ein schnelles und ununterbrochenes Entfeuchten bis zu einem Niveau von <5% rF. Die Trockeneinheit arbeitet leise und ist wartungsfrei.

Steuerung

Ein digitales Eingabefeld zeigt den aktuellen Feuchtigkeitselevel und die Temperatur im Schrank an. Alle Einstellungen können per Knopfdruck geändert werden.

ESD Schutz

ESD-sicheres Gehäuse. Alle Oberflächen sind ableitend lackiert, die Fensterscheiben sind aus nicht aufladbaren Glas und entsprechen den aktuellen Normen.




Trocknungsleistung

Top Entfeuchtung: Der SD 703-31 entfeuchtet die Luft im Schrank auf ein Minimum von 3%. Dadurch erreichen wir einen optimalen Schutz gegen Feuchtigkeits- und Oxidationsschäden. Schnelle Entfeuchtung: Die Regenerationszeit des Schrankes ist nach einer 30-sekündigen Öffnung ca. 60 Minuten.

Optionen

Manuelles System zur Stickstoff-Flutung, Automatisches System zur Stickstoff-Flutung, Datenlogger inkl. Software, SMD Rollenhalter



Technische Daten

Außenmaß	60 x 71 x 191 cm
Innenmaß	59 x 68 x 173 cm
Gewicht	103 kg
Nutzvolumen	700 l
Trockeneinheit	U-3000 für < 0.5 % RH
Steuerung	Digital
Stromanschluß	230 V, 50 Hz
Durchschn. Stromverbrauch	20 W

Totech GmbH

Lerchenweg 22
74363 Güglingen

Tel.: 07135-960436
Fax: 07135-9361403
info@totech-gmbh.de
www.totech-gmbh.de

Ust.-ID: DE 263 80 28 64
Bank: Volksbank Brackenheim
Konto-Nr.: 315 040 009
BLZ: 620 914 00

